



TASKI® Jontec Resitol

Padlófényező

Termékleírás

Magasfényű, csúszásgátló szer minden kemény és vízálló padlófelületre. Polimer és viasz alapú technológiája nagyobb ellenállást biztosít alkoholos és más fertőtlenítőszerrel szemben, mint a hagyományos padlóápolók. Enyhén eukaliptusz illatú. Különösen ellenáll a közlekedési nyomoknak és a cipősarok által húzott fekete csíkoknak.

Legfontosabb tulajdonságok

- Ellenáll az alkoholos és egyéb fertőtlenítőszernek
- Magas fényű bevonatot képez
- Enyhén eukaliptusz illatú
- Jól reagál a polírozásra

Előnyök


- Jól alkalmazható az egészségügyi intézményekben
- Ellenáll a közlekedési nyomoknak
- A világos, magasfényű réteg nagyon ápolt és tiszta külsőt kölcsönöz a padlónak.
- Jól alkalmazható a hagyományos karbantartási eljárások mellett - kiválóan karbantartható TASKI Jontec Tensollal

Használati útmutató

1. A meglévő padlófényező réteget el kell távolítani a kezelés előtt. Csak teljesen megtisztított és száraz padlófelületen használja.
2. Öntse a szert a kezelendő felületre és terítse szét egyenletesen a padlón kb. 1-1,5 méteres csíkokban úgy, hogy a fényezőcsíkok fedjék egymást, amíg még nedvesek.
3. Hagyja teljesen megszáradni (min. 40 perc), mielőtt újabb réteget vinne fel a padlóra.
4. Vigyen fel 2 réteget sima felületek esetén.
5. Porózus felületekre 3 réteg felvitele szükséges.
6. Linóleum: miután az első réteg megszáradt, csiszolja a felületet egytárcsás súrológéppel (kék pad), majd öblítse le felmosóval és hagyja teljesen megszáradni.

Adagolás:

Használatra kész oldat, hígítást nem igényel.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Resitol

Technikai adatok

Megjelenés: Tejszerű, fehér folyadék

pH érték (töményen): 8.2

pH-érték (használatban): 8.2

Relatív sűrűség (20°C): 1.03 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott. Tárolás és felhasználás kizárólag 5°C fölött!

Termékkompatibilitás

Fontos: Ne keverje egyéb tisztítószerrel. Ne használja a szabadban vagy vizes helyeken, pl. mosdók vagy konyhai területek.

Jóváhagyások

Csúszásállóság: minimum 0,5 (ASTMD D 2047).

Elérhető kiserelések

A TASKI Jontec Resitol elérhető 2x5L-es kiserelésben.