

TASKI[®] swingo[®] 4000

Nagyméretű ráülős automata súrológép

Főbb jellemzők

- Páratlan teljesítmény
- Kiváló tisztítási és száradási eredmények
- Megbízható működés
- Intelligencia

Páratlan teljesítmény

A szabadalmaztatott CSD (takarítóoldat adagolási) rendszer biztosítja a megfelelő mennyiségű tisztító oldat padlóra történő adagolását és jelentős vízmegtakarítást eredményez. A 200 literes tartály és a magas takarítási sebesség (7,5 km/h) kombinációjával jelentősen nő a teljesítmény és csökken a tartály feltöltések száma. Az egyedülálló összerékkormányzás mozgékonyá és könnyen irányíthatóvá teszi a gépet a zsúfolt területeken is.

Kiváló tisztítási és száradási eredmények

Az új és szabadalmaztatott W-alakú szívófej követi a padló alakját és lehetővé teszi a tökéletes vízfelszívást a kanyarokban, az egyenetlen, strukturált padlókon és fordulás közben is. A speciális szívófej lamellái és a közvetlen szívócső lehetővé teszik az apró törmelékek felszedését eltömítődés nélkül. Ez kiváló takarítást, azonnali száradást és tökéletes padló megjelenést eredményez.

Megbízható működés

Tartósságra és nehéz takarítási feladatokra tervezve a TASKI swingo 4000 csúcstechnológiai anyagokból és hosszú élettartamú alkatrészekből áll, melyek növelik az üzemidejét és csökkentik a javítási költségeit. Minden alkatrész, mely gyakori karbantartást igényel citromsárgával jelölt és szerszám nélkül könnyen eltávolítható. Ezek a jellemzők növelik a gép élettartamát, hibamentes üzemelést biztosítanak és egyszerűvé teszik a gépkezelő oktatását.

Intelligencia

A kis fellépő magasság, a magas háttámlával rendelkező állítható ülés és az új gázpedál biztonságos és ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A falakhoz közel és az akadályok körül is eredményesen takaríthat a jó rálátásnak és a speciális szívófejnek köszönhetően. Az ECO mód lehetővé teszi a takarítást az olyan helyeken, ahol csend szükséges, mivel nagy mértékben csökkenti a zajszintet.



TASKI swingo 4000 műszaki leírás

Műszaki adatok

Névleges teljesítmény	6375 m2/h	Méreték (H _ Sz _ M) (magasság a vezetőülés tetejéig)	178x89x140cm
Munkaszélesség	85 cm	Forduló kör	200 cm
Szívófej szélessége	110 cm	Padló maximális dőlésszöge teljes tartállyal takarítás nélkül	15%
Oldat-tartály – (névleges)	200 l	Keferendszer	2 x 43 cm
Piszkos vizes tartály – (névleges)	210 l	Kefenyomás min. – max.	56 – 112 kg
Szükséges feszültség	24 V	Takarítási sebesség/szállító sebesség	7.5 km/h / 8km/h
Akkumulátor kapacitása	240-360 Ah/C5	Zajsint	67dB(A)
Akkumulátor működési ideje (névleges)	4,5 - 6,5 h	Elektromos védelmi osztály	III
A gép használatra kész súlya w/240 Ah akkumulátorral és egy 75 kg-os vezetővel együtt	760 kg	Kifröccsenő víz elleni védelem	IPX3
		Minősítések	CE/CB Test certificate

TASKI swingo 4000

Modell

TASKI swingo 4000 J-Fit

Cikkszám

7518611

Tartozékok / kiegészítő alkatrészek

Vezetőtányér 43 cm	7517858
Súrolókefe standard 43 cm	7517859
Villogó lámpa szett	4128992
Első fényszóró szett	4128994
Töltő SPE 24V/30A Gel 230V Euro	7518213
Akkumulátor 6V/240Ah	7518215
Akkumulátor tálca 24V/360Ah	7518216

Jellegzetességek leírása

BMS – Akkumulátor kezelési rendszer: A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését és nyomon követi a feltöltési folyamatot. Ez csak a 330 Ah gél akkumulátorokig elérhető.

CSD – Takarító oldat adagolás: A CSD rendszer által lehetővé válik a sebességfüggő takarító oldat adagolás. Ez a jellemző biztosítja, hogy a padlóra bocsájtott takarító állandó, függetlenül a gép működési sebességétől. És az eredmény? Nem gyúlik fel a víz a sarkokban és a fordulókban, továbbá 30-50%-os megtakarítást lehet elérni a takarító oldat tekintetében, melyek által jelentősen megnő a gép termelékenysége.

ECO mód: Az ECO az energiamegtakarításra utal, mely a szívóerő, ezzel egyidejűleg a szívómotor hangjának csökkentésével lehetővé teszi a napközbeni takarítást olyan zajérzékeny területeken, mint például a kórházak.

JFit (Automata gépreszerelt vegyszeradagoló rendszer): A JFit egy vegyszeradagoló rendszer, mely segít a folyamatosan magas tisztítási eredmény elérésében, a költségek ellenőrzésében, egyszerűsíti a gép működtetését és megakadályozza a túlادagolást.

START/STOP program: Az összes gépbeállítás, mint például oldatáramlás szintje, kefenyomás, ECO mód stb. ezzel a gombbal tárolhatóak el a munka végeztével, és előhívhatók a munka újratekérésekor. Ez a lehetőség azonnali kezdést biztosít a javarészt hasonló takarítási műveletekhez.